ALIMENTATION **ÉLECTRIQUE**

PLANCHA ELEKTRA

Emailleur depuis 1909

La PLANCHA ELEKTRA, grâce à une technologie issue du savoir faire d'ENO, offre des performances équivalentes aux modèles au gaz et permet d'obtenir des cuissons parfaites.
Installée sur un balcon ou une terrasse, la plancha ELEKTRA est l'appareil idéal des urbains passionnés de cuisine sans compromis sur la taille, la qualité et la performance.

Les + Produits

Fabrication Française certifiée
Le design soigné
Le châssis à double paroi en inox marin:
- confinement de la chaleur pour économiser l'énergie
- résiste au milieu marin
- pose encastrable

Foyers radiants à haut rendement:
- température de cuisson équivalente à la plancha gaz
- plage de réglage de température de 80°C à 360°C
- sécurité gaz par sonde thermostatique

La plaque en fonte émaillée garantie à vie:
- excellente répartition de la chaleur
- nettoyage facile
- grande inertie de la chaleur
- surface de cuisson certifiée alimentaire
- hauts rebords antiprojections.

Vitroplancha
541010024201

Plancha Elektra 45
545132014201

Plancha Elektra 60
545232014201

Combo ELEKTRA 60
54528301CP

En option



CPE45

CPE60

CPE75

ALIMENTATION **ÉLECTRIQUE**

PLANCHA ELEKTRA

Emailleur depuis 1909

Une cuisine enormément créative, saine ***et gourmande !***

FICHE TECHNIQUE

code article	541010024201	545132014201	545232014201	54528301CP	CPE45	CPE60
nom article	VITROPLANCHA	PLANCHA ELEKTRA 45	PLANCHA ELEKTRA 60	COMBO ELEKTRA 60	COUVERCLE ELEKTRA/RIVIERA 45	COUVERCLE ELEKTRA/RIVIERA 60
description courte	Plancha électrique encastrable vitroceram 1500w	Plancha électrique en fonte émaillée, 1 zone	Plancha électrique en fonte émaillée, 2 zones	Plancha Elektra 60 encastrée sur chariot Combo avec Couvercle	Couvercle de protection pour plancha ENO ELEKTRA/RIVIERA 45	Couvercle de protection pour plancha ENO ELEKTRA/RIVIERA 60
description longue	Vitroplancha à encastrer (31 x 52 X 6 cm) Puissance 1,5 kW Récupérateur de graisse encastré ceinture anti projection témoin de chaleur résiduelle Marquage CE	Plancha électrique à usage extérieur ou intérieur, installation posée ou encastrée, foyers radiants à haut rendement, très large plage de température 80 à 360°C, plaque de cuisson en fonte d'épaisseur 7mm, émail multicouche brillant antiadhérant - bâti en inox marin poli- tiroir récupérateur de graisse en inox grande capacité - Marquage CE	Plancha électrique à usage extérieur ou intérieur, installation posée ou encastrée, foyers radiants à haut rendement, très large plage de température 80 à 360°C, plaque de cuisson en fonte d'épaisseur 7mm, émail multicouche brillant antiadhérante - bâti en inox marin poli- tiroir récupérateur de graisse en inox grande capacité - Marquage CE	Plancha Elektra 60 encastrée sur chariot en inox marin et acier galvanisé thermolaqué noir.2 portes. 2 tablettes repliables, 4 roues pivotantes avec frein.	Couvercle de protection ou de maintien au chaud démontable en acier galvanisé thermolaqué noir, poignée inox galbée. Adaptable sur plancha encastrée sur chariot.	Couvercle de protection ou de maintien au chaud démontable en acier galvanisé thermolaqué noir, poignée inox galbée. Adaptable sur plancha encastrée sur chariot.
gencode	3224780033257	3224780036302	3224780036210	3224780037576	3224780036760	3224780036777
PCB	1	1	1	1	1	1
NB colis/article	1	1	1	4	1	1
NB PCES/PAL	NA	18	14	1	18	14
dimensions produit (H x L x P)	8 x 31 x 51 cm	23 x 52 x 49 cm	23 x 65 x 57 cm	105 x 156/105 x 67 cm	13 x 55 x 55 cm	15 x 67 x 66 cm
poids net	5,85 kg	20,4 kg	31,45 kg	86 kg	5,65 kg	7,2 kg
Dimensions Emballage (H x L x P)	12 x 34 x 55 cm	29 x 56 x 53 cm	29 x 69 x 62 cm	96 x 120 x 90 cm	29 x 56 x 53 cm	29 x 69 x 62 cm
Poids Emballé	6,85 kg	23,9 kg	35,45 kg	96 kg	6,85 kg	9,2 kg
securité	témoin chaleur, limiteur	témoin de chaleur résiduelle, limiteur de température	témoin de chaleur résiduelle, limiteur de température	témoin de chaleur résiduelle, limiteur de température		
Type branchement	3 fils 2,5	Prise Male E/F 220V	Prise Male E/F 220V	Prise Male E/F 220V		
energie	240V AC-50/60Hz	240V AC-50/60Hz	240V AC-50/60Hz	240V AC-50/60Hz		
Utilisation	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur
Finition	Vitroceram, inox marin	fonte émaillée, inox marin, acier galva thermolaqué	fonte émaillée, inox marin, acier galva thermolaqué	fonte émaillée, inox marin, acier galva thermolaqué	acier galva thermolaqué	acier galva thermolaqué
Consommation	6,5 Amp.	6,5 Amp.	13 Amp.	13 Amp.		
Allumage						
Surface cuisson	25 x 38 cm	44 x 30 cm	57 x 39 cm	57 x 39 cm		
Puissance bruleurs	1,5 kW	1,5 kW	3, kW	3, kW		
nb foyers/bruleurs	1	1	2	2		
Nb Personnes	3/4 Pers.	4/6 Pers.	6/8 Pers.	6/8 Pers.		
Taxe DEEE en € ht	0,25	0,25	0,25	0,25		
Taxe ECOMOBILIER en € ht						
Taux TVA	20%	20%	20%	20%	20%	20%
ORIGINE	France	France	France	France	France	France
GARANTIE	Plaque garantie à vie, bruleurs garantis 10 ans, autres composants 2 ans	Plaque garantie à vie, bruleurs garantis 10 ans, autres composants 2 ans	Plaque garantie à vie, bruleurs garantis 10 ans, autres composants 2 ans	Plaque garantie à vie, bruleurs garantis 10 ans, autres composants 2 ans	2 ans	2 ans
HOMOLOGATION	CE - IPX4	CE - IPX4	CE - IPX4	CE - IPX4		
CODE DOUANIER	85166070	85166070	85166070	85166070	73219000	73219000